



立米 RIVA

80 MASTER

環保水溶高彈性防水黑膠膜



主要用途

此單組份的液態彈性防水物料應用的範圍非常廣泛，分別適用於陽台中層、浴室瓷磚下層防水處理、水箱內部、牆身防水層、養魚池等等，也達至良好的防水效果，持久耐用。

產品特長

立米 80 MASTER屬無臭、無毒、無味的環保水溶性防漏塗料，在施工後能形成高密度及高彈性的防水層、能承受常規位移而不開裂。

施工位置

混凝土、英泥沙批盪及磁磚等造面。

技術數據

抗拉強度	: 3 - 4 N/mm ²
水氣揮發能力	: <4g/m ² / 24hrs
平均延伸率	: 200-300%
拉力測試	: >1N/mm ²
延伸恢復	: 50
裂縫復合	: >2 mm
形態	: 黏性液體
顏色	: 黑色
使用溫度	: > 7 °C

技術及施工指導

首先於需要施工的表面已確定除去鬆散物，才均勻塗上第一層**立米 80 MASTER**，覆蓋率以一般平滑面計，每公斤約可塗 8 平方呎，平均厚度約 1mm。待第一層乾涸後，再塗第二層，請注意乾涸前防止水沾及留意溫度在攝氏 7 度至 35 度之間。

安全指引

未正式乾透的物料可用水清洗，如皮膚或眼部接觸到物料可使用一般清潔劑或清水清潔，仍覺不適請盡快到就近的醫務所或急症室求診。

詳細內容

英國為原產地的**立米 80 MASTER**；因應不同的工程需要提供了三款容量選購：

18kg *(QQ02A)

9kg *(QQ02B)

4 kg *(QQ02C)

*：此為本產品的貨號號碼